

Anionische bitumineuze mortel voor het behandelen van asfalt en beton.

### Product informatie

artikelcode : 06.2--  
versie : 1 / 04-11-13  
pagina : 1 van 1

<b>Algemene informatie</b>	Latexfalt Microdeck Color Mortel CB is een kant-en-klare gepigmenteerde anionische bitumineuze mortel voor het behandelen van asfalt en beton. In de bouw- en wegenbouw te gebruiken als onderhoud of het in kleur aangeven van veranderingen in weggedeelten, parkeergebieden, boulevards, winkel- straten etc.
<b>Technische gegevens</b>	Soortelijke massa : ca. 1.100 kg/m <sup>3</sup> Droogtijd : 2 - 3 uur bij 20 °C
<b>Toepassing</b>	Als slijtvaste dunne deklaag in diverse kleuren op asfalt en beton. In de bouw- en wegenbouw te gebruiken als onderhoud of het in kleur aangeven van veranderingen in weggedeelten, parkeergebieden, boulevards, winkel- straten etc. In situaties waar machinale verwerking van emulsie asfalt beton [E.A.B.] onmogelijk is, is de kant-en-klare mortel goed toepasbaar.
<b>Verwerking</b>	De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn. Voor behandeling met Latexfalt Microdeck Color Mortel CB de ondergrond met water licht bevochtigen. Vervolgens Latexfalt Microdeck Color Mortel CB goed oproeren en op gewenste verwerkbaarheid brengen door enig water toe te voegen. Latexfalt Microdeck Color Mortel CB uitgieten en met een rubber trekker gelijkmatig verdelen in een dunne laag van ca. 1½ à 2 mm. De verwerkingstijd is bij warm drogend weer en een warme ondergrond ca. 10 minuten. De minimale verwerkingstemperatuur is 10 °C. De aangebrachte deklaag verkrijgt zijn hardheid door verdamping van het water. De mortel kan uitsluitend worden toegepast in dunne lagen onder drogende weersomstandigheden. De droogtijd kan variëren van 1 tot 4 uur. Als indicatie voor de bereikbaarheid van het oppervlak kan 6 tot 12 uur na applicatie aangehouden worden. Na droging en doorharding moet een tweede laag worden aangebracht.
<b>Verbruik</b>	Bij een laagdikte van ca. 2 x 1½ à 2 mm: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Gezondheid &amp; Veiligheid</b>	Latexfalt Microdeck Color Mortel CB heeft geen specifieke gezondheid- en/of veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.
<b>Opslag</b>	Latexfalt Microdeck Color Mortel CB heeft een houdbaarheidstermijn van minimaal 6 maanden, mits bewaard bij temperaturen hoger dan 10°C en niet boven 30 °C. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden. De emulsie kan wederom makkelijk gehomogeniseerd worden door intensief te roeren.
<b>Levering</b>	Latexfalt Microdeck Color Mortel CB wordt geleverd in plastic emmers à 20 kg netto. Standaard kleuren: rood, geel, blauw en groen.

Latexfalt heeft in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com