



Koudreiniger voor het reinigen en verwijderen van bitumen

## Toepassing

BIGUMA<sup>®</sup>- SWS is een koudreiniger en dient voor het reinigen en verwijderen van bitumen.

## Kenmerk

BIGUMA<sup>®</sup>- SWS kenmerkt zich door volgende eigenschappen:

- koudreiniger met emulgerende werking
- voortreffelijk oplossingsvermogen voor bitumen, vetten en oliën
- zeer goed waterafwasbaar

## Verwerkingsinstructies

BIGUMA<sup>®</sup>- SWS wordt onverdund op het te reinigen object gespoten. Na een korte inwerkingstijd van het reinigingsproduct wordt het opgeloste vuil, bv. met een doek, afgeveegd. Tijdens de inwerktijd kan de reiniging ondersteund worden door te borstelen met een natuurhaarborstel. Het te reinigen object wordt aansluitend afgewassen met water. Door de combinatie van de oplossende en emulgerende werking van BIGUMA<sup>®</sup>- SWS laten bovenvermelde verontreinigingen zich gemakkelijk verwijderen.

Omwille van de oplossende bestanddelen moet de bestendigheid van de te behandelen oppervlakken, speciaal bij gelakte of kunststofvlakken, op voorhand worden getest.

## Opslag

In ongeopende, originele verpakking minstens 36 maanden houdbaar. De verpakkingen moeten vorstvrij gestockeerd worden. Rechtstreeks zonlicht of sterkte warmte-inwerking moeten worden vermeden.

## Verpakking

Spuitbus: 300 ml, 600 ml

## Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen van meer dan 50°C / 122°F. Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de officiële voorschriften. Bus na gebruik niet met het huisvuil mee geven, maar volledig geleegd afvoeren naar een inzamelpunt.

## Gevarenaanduidingen

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan bij verhitting openbarsten. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ☎ +49 231 395797 - 37

44147 Dortmund @ info@dga.de

Germany

## Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers

**Gevaarlijke bestanddelen**

Oranje terpeen, dodecylbenzeensulfonzuur, verbinding met 1-aminopropaan-2-ol (1:1) alcoholen, C12-14, geëthoxylerd, docusaatnatrium, (Natrium1,4 bis [(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutaan-2-sulfonaat).

**Andere gevaren**

Bij ontoereikende verluchting en/of door gebruik is het ontstaan van explosieve/licht ontvlambare mengsels mogelijk.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gegevens zijn gemiddelde waarden onder normale omstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Rev.: 01/19

**Centrale verkoop**

Dortmunder Gußasphalt GmbH &amp; Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10  
44147 Dortmund  
Germany

☎ +49 231 395797 - 37  
@ info@dga.de

**Fabrikant**

Fabriek Wm. Hilgers