

## BITUNOVA® BITUSPRAY

Hechtmiddel om vooraf in te spuiten

Stand: 19.06.2020

### Algemeen

BITUNOVA® BITUSPRAY is een sproeibare, oplosmiddelhoudende bitumenafdichting met hoog indringvermogen in de ondergrond en een goede dekking.

### Eigenschappen

- ✓ Hoog indringvermogen en goede dekking.
- ✓ Zeer goede hechting bij snel drogen.
- ✓ BITUNOVA® BITUSPRAY hecht op de meeste ondergronden die in de bouw worden gebruikt (b.v.: beton, metselwerk, pleister, metaal, hout, enz.).
- ✓ Door de bijzondere spuitbus met het gebruiksvriendelijke 360° kantelventiel kunnen moeiteloos kleine oppervlakken zonder andere werktuigen worden afgedicht.
- ✓ BITUNOVA® BITUSPRAY kan meteen worden gebruikt en is spaarzaam in gebruik.
- ✓ Eenvoudig te hanteren zonder penseel, kwast of roller, dus geen gereedschapsreiniging nodig.

### Toepassingsgebied

BITUNOVA® BITUSPRAY wordt gebruikt om snel een waterafstotende bitumencoating te maken op diverse ondergronden voor de volgende toepassingen:

- Hechtingslaag onder te repareren asfalt, voegband, voegmortel, koud mengen.
- Bescherming van beton, metselwerk, pleisterwerk, hout en metaal tegen bodemvocht en spatwater.
- Reparaties van kleine oppervlakken op verweerd bitumen-dakleerdaken.
- Corrosiewerende coating voor metalen onderdelen.

BITUNOVA® BITUSPRAY is niet geschikt voor gebruik op geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreen of op ondergronden die niet oplosmiddelbestendig zijn.

### Technische gegevens

Basis	Bitumen
Oplosmiddel	Testbenzine
Consistentie	Sproeibaar
Kleur	Zwart
Dichtheid bij 20°C	0,76 g/cm <sup>3</sup>
Aanbrengen	Spuitbus (spuit alleen naar beneden!)
Verwerkingstemperatuur	Ten minste. + 5 °C
GISBAU-productcode	BBP 30
VOC-inhoud	< 500 g/l

**Voor gebruik moeten de gegevens in het productveiligheidsblad in acht worden genomen!**

## BITUNOVA® BITUSPRAY

Hechtmiddel om vooraf in te spuiten

Stand: 19.06.2020

### Verbruik

De businhoud volstaat voor ca. 3m<sup>2</sup> volgens de ondergrond, de dikte van de laag en waarvoor dit wordt gebruikt.

### Leveringswijze

Levering alleen per doos -600 ml spuitbus (12 bussen per doos / 70 dozen per palet).

### Info voor een correct gebruik van BITUNOVA® BITUSPRAY (Spuitbussen)

Het is belangrijk dat de spuitbussen vóór gebruik krachtig worden geschud (ca. 1 minuut) totdat het kloppen van de mengbal in het blik gemakkelijk en duidelijk te horen is, zodat het bitumineuze gehalte goed wordt gemengd en kan worden gespoten. (Door de normale bezinking van het bitumen kan het zijn dat de mengbal in het begin helemaal niet hoorbaar is).

Om verstopping (vastkleven) van de spuitklep en de stijgbuis in de spuitbus te voorkomen, moet na gebruik van de spuitbussen een korte "sproeistoot" worden gemaakt, met het ventiel in naar boven gericht.

Op deze manier ontsnapt er slechts een klein beetje drijfgas (de klep en de stijgbuis worden nagenoeg vrijgeblazen) en de spuitbus is dan ook klaar voor later gebruik (totdat deze helemaal leeg is).

### Opslag

- - Het product is niet vorstgevoelig!
- - In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.
- - Tegen direct zonlicht beschermen en uit de buurt houden van ontbrandingsbronnen.

### Verwijdering

Alleen containers, leeggemaakt van de restproducten kunnen naar de recycling toe. Volgens AVV kunnen materiaalresten:

160504\* (gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten) kunnen worden verwijderd.

Volgens AVV kunnen niet gereinigde verpakkingen: 150110 \* (verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of is verontreinigd met gevaarlijke stoffen) worden verwijderd.

Noot: De genoemde afvalcodes zijn aanbevelingen gebaseerd op het waarschijnlijke gebruik van dit product. Lokale officiële voorschriften moeten in acht worden genomen. \* Gevaarlijk afval.

#### **Aanmerkingen**

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze eerdere toepassingservaringen en dient als niet-bindend advies en informatie. Alle daarin opgenomen waarden zijn gemiddelde waarden. Dit zijn geen wettelijk bindende gegarandeerde eigenschappen. Als er rekening moet worden gehouden met soorten gebruik of andere niet beschreven omstandigheden, vraag dan om advies. Wijzigingen voorbehouden

#### BITUNOVA GmbH - afdelingen

**21107 Hamburg**  
Neuhöfer-Brücken-Str. 103  
Tel: 040-752496-0  
Fax: 040-759990  
[hamburg@bitunova.eu](mailto:hamburg@bitunova.eu)

**85098 Großmehring**  
Max-Planck-Str. 8  
Tel: 08456-9882-11  
Fax: 08456-9882-10  
[grossmehring@bitunova.eu](mailto:grossmehring@bitunova.eu)

**04617 Rositz**  
Am Wasserturm 5  
Tel: 034498-8003  
Fax: 034498-22359  
[rositz@bitunova.eu](mailto:rositz@bitunova.eu)

**36251 Bad Hersfeld**  
Hermann-Kirchner-Str. 6  
Tel: 06621-162-500  
Fax: 06621-162-499  
[badhersfeld@bitunova.eu](mailto:badhersfeld@bitunova.eu)

**47809 Krefeld**  
Bataver-Str. 7-9  
Tel: 02151-574-700  
Fax: 02151-574-749  
[krefeld@bitunova.eu](mailto:krefeld@bitunova.eu)