



“ SPECIALIST in ONDERHOUD en HERSTEL van WEGEN “

PRIMAC - Wegenisprimer

TECHNISCHE FICHE

Beschrijving PRIMAC-wegenisprimer is een zwarte gebruiksklare vloeistof op basis van bitumen met een uit aardolie vervaardigd oplosmiddel.

Toepassingen Als primer (hechtlaag) voor het plaatsen van asfalt - kan aangebracht worden op beton, asfalt, cement, etc.

Verwerken Kan met een kwast, roller of met een spuitpistool aangebracht worden bij droog weer vanaf + 4°C.
Niet op vochtige vlakken aanbrengen.

Reinigen Met white spirit.

Typische analyse

| | |
|----------------------------|---|
| Kleur | zwart |
| Kookpunt/Kooktraject | 162 °C – 192 °C |
| Densiteit bij 20 °C | 0.8 kg/L |
| Voorkomen bij 20 °C | vloeibaar |
| Vlampunt | 41 °C |
| Zelfontbrandingstemp. | 260 °C |
| Geur | kenmerkend |
| Dyn. viscositeit bij 20 °C | 4.000 mPa.s |
| Dekkingsvermogen | algemeen 1 kg voor 15m ² oppervlakte |
| Droogtijd | handdroog na 4u |
| Toepassing | Gebruik op droge ondergrond, vanaf +4°C |

Veiligheid Buiten gebruik van kinderen bewaren.
Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

Verpakking Jerrycan van 20 liter
Vat van 200L
IBC van 880KG