



“ SPECIALIST in ONDERHOUD en HERSTEL van WEGEN “

V.V.-MAC - VOORVERTINDE STEENSLAG

TECHNISCHE FICHE

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT V.V.-MAC

V.V.-Mac is een voorvertinde steenslag voor de begrinding van het behandelde oppervlak na herstellingswerken met gietasfalt en koudasfalt.

IDENTIFICATIE EN KENMERKEN

| V.V.-MAC 2/4 | |
|--|--|
| Identificatie | : Porfiersteenslag omhuld met petroleum bitumen |
| Kleur | : Zwart |
| Geur | : Geen |
| Korrelverdeling bij V.V.-Mac 2/4 (= rest op zeef in percentage) | : 4 mm = 13,2 2 mm = 91,3 1 mm = 97,0 0,063 mm = 98,9 |
| Vulstof bij V.V.-Mac 2/4 | : 1,1 % |

| V.V.-MAC 4/6 | |
|--|--|
| Identificatie | : Porfiersteenslag omhuld met petroleum bitumen |
| Kleur | : Zwart |
| Geur | : Geen |
| Korrelverdeling bij V.V.-Mac 4/6 (= rest op zeef in percentage) | : 7 mm = 5,7 4 mm = 87,9 2 mm = 97,1 1 mm = 98,3 0,063 mm = 99,0 |
| Vulstof bij V.V.-Mac 4/6 | : 1,0 % |

VERPAKKING

V.V.-Mac 2/4 is verkrijgbaar in PE-zakken van 25kg en bigbags van +/- 1000kg.

V.V.-Mac 4/6 is verkrijgbaar in PE-zakken van 25kg en bigbags van +/- 1000kg.